

Mořidlo Brillant 1612

Charakteristika a oblast použití

Světlostálé mořidlo na rozpouštědlové bázi, obsahující barviva. Vytváří brilantní mořený vzhled. Používá se k moření nábytku určeného pro interiéry. Mořidlo je dostupné v různých barevných odstínech dřeva. Při stříkání se dobře rozlévá a vytváří egalizovaný povrch bez tmavých pórů. Je vhodné pro všechny známé druhy měkkého, tvrdého a vzácného dřeva. Mořidlo lze v malém množství (cca 5%) přidávat do laků na rozpouštědlové bázi. Vzniklou směsí je možné tónovat nebo dotónovat mořené nebo nemořené plochy. Tato operace se provádí stříkáním. Jednotlivé barevné odstíny mořidel jsou vzájemně mísitelné.

Odstíny mořidla Brillant 1612

1612/808, 1612/814, 1612/839, 1612/860, 1612/871, 1612/874

Technické údaje

Aplikace stříkáním: tryska 0,8 - 1,4 mm, stříkací tlak 2 - 3 bary,

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,18 - 0,23 mm, stříkací tlak 60 - 90 barů

Doba schnutí: prachosuchý 30 min, po této době je povrch přelakovatelný

Ředí se: ne

Vrstvy: 1

Množství na 1 vrstvu: 40 - 80 g/m²

Výdajnost: 12 - 25 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Balení

1, 3 a 10 litrů