

Mořidlo Color 1615

Charakteristika a oblast použití

Světlostálé pigmentové mořidlo na rozpouštědlové bázi, vytvářející základní barevné odstíny. Používá se k moření nábytku určeného pro interiéry. Mořidlo je dostupné v různých základních barvách. Podle intenzity nánosu je možné dosáhnout transparentního až krycího efektu. Mořidlo lze v malém množství (ca 5%) přidávat do laků na rozpouštědlové bázi. Vzniklou směsí je možné tónovat nebo dotónovat mořené nebo nemořené plochy. Jednotlivé barevné odstíny mořidel jsou vzájemně mísitelné.

Odstíny mořidla Color 1615

1615/120, 1615/342, 1615/571, 1615/689, 1615/799, 1615/900

Technické údaje

Aplikace stříkáním: tryska 0,8 - 1,4 mm, stříkací tlak 2 - 3 bary

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,18 - 0,23 mm, stříkací tlak 60 - 90 barů

Doba schnutí: prachosuchý 30 min, po této době je povrch přelakovatelný

Ředí se: ne

Vrstvy: 1

Množství na 1 vrstvu: 40 - 80 g/m²

Výdajnost: 12 - 25 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Balení

1, 3 a 10 litrů