

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU ČTĚTE POZORNĚ

MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dětskou postýlku: Luna Plus

Tento výrobek splňuje evropskou bezpečnostní normu EN 716-1+A1

Obsah balení	1x čelo s pojezdovými kolečky s aretací
	1x čelo bez koleček
	2x boční díl
	2x vrchní příčka
	1x rošt
	4x šroub s očkem 60 mm
	4x nábytkářský šroub 20 mm
	12x nábytkářský šroub 100 mm
	12x válcová matka
	2x filcová podložka
	1x imbusový klíč
	2x krycí lišta (u varianty s bočním otvorem pro výlez)

Upozornění

- a) Pozor na nebezpečí otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako elektrická topná tělesa, plynová topná tělesa atd. v těsné blízkosti postýlky.
- b) Postýlka se nepoužívá, pokud je jakákoliv část postýlky rozbitá, roztrhaná nebo chybí a používají se pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- c) V postýlce se nic nenechává nebo se postýlka nedává do blízkosti jiného předmětu, který by mohl sloužit jako opora nebo poskytuje nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. řetízky, provázky stínidel/závěsů, atd.
- d) Postýlka je připravena k použití pouze v případě, když je kompletně sestavena a když jsou zajišťovací mechanismy zajištěny a řádně se ověří, že jsou plně funkční před použitím postýlky.
- e) V postýlce se nepoužívá více než jedna matrace.
- f) Předepsané rozměry matrace jsou: šířka 60 (70) cm, délka 120 (140) cm, výška matrace max. 10 cm.
- g) Nejbezpečnější je nejnižší nastavitelná poloha matrace. V této pozici by měla být používána od chvíle, kdy je dítě dost staré na to, aby se posadilo.
- h) Při použití bočního otvoru pro výlez dítěte postýlka přestává splňovat evropskou bezpečnostní normu a výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za případný úraz dítěte. Použití bočního otvoru pro výlez je zcela na rozhodnutí zákazníka.

Postup

1. Pokud bude postýlka stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na nohy bez koleček filcové podložky.
 2. Sestavit kostru postýlky - čela + boční díly + vrchní příčky (pokud je postýlka ve variantě s bočním otvorem pro výlez, zvažíme umístění bočního dílu s otvorem a čela s kolečky s ohledem na manipulaci s postýlkou).
 3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 mm a válcovými matkami. Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven tak, aby bylo možno šroubovákem otočit matku závitem do správného směru (směr drážky pro šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky). Utáhnout pevně imbusovým klíčem.
 4. Nasadit do předvrtaných otvorů v požadované výšce šrouby s očkem.
 5. Na šrouby s očkem položit rošt závrtnými matkami dolů.
 6. Přes očka podpěrných šroubů natočit do závrtných matek nábytkářské šrouby 20 mm a pevně dotáhnout imbusovým klíčem.
-

Boční otvor pro výlez

Pokud je postýlka ve variantě s bočním otvorem pro výlez lze prodloužit dobu, po kterou dítě může postýlku používat, před přestěhováním do „dospělé postele“. Také se zjednoduší manipulace s již větším a těžším dítětem. Rozhodnutí o otevření bočního otvoru je na zvážení rodičů s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte.

Postup

1. Umístit rošt do nejnižší polohy.
2. Odšroubovat 4 vruty 4x40 mm, kterými je výplň otvoru připevněna k bočnímu dílu postýlky.
3. Vyjmout výplň otvoru.
4. Do horní a spodní části otvoru nasadit krycí lišty a připevnit vruty 4x40 mm.