

ANTIQUE černě zakouřený (Antique schwarz geräuchert)

Charakteristika

Reaktivní ekologický prostředek pro efekt zestárnutí povrchu dubového dřeva (na jiných dřevinách neobsahujících třísloviny se efekt zestárnutí neprojevuje). Antique se vyrábí ve třech provedeních s louhovaným, zakouřeným a černě zakouřeným efektem dubového dřeva. Prostředek je snadno zpracovatelný, pachově neutrální, ekologicky a zdravotně nezávadný.

Oblast použití

Efekt zestárnutí dubového dřeva najde využití při výrobě nábytku nebo dřevěných podlah. Je určen pro použití v interiéru. Hodí se nejen pro řemeslné, ale i průmyslové zpracování. Velmi často se používá v kombinaci s drásaným povrchem, barvami Vintage nebo barevnými oleji OLI Natura. Povrch se dokončuje olejem nebo vodním lakem.

Technické údaje

Efekt: černě zakouřený

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, namáčením

Doba schnutí: cca 2 hodiny

Ředí se: ne

Vrstvy: 1 - 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: cca 30 - 100 g/m²

Výdajnost: 10 - 30 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

Nejllepší výsledky se dosahují na masivním kartáčovaném dubu.

A) kombinace - Antique + bezbarvý olej

Stručný postup (více informací níže): vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat olej.

Efekt: efekt černě zakouřeného dubu je plošný, bezbarvý olej jej zvýrazní.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

B) kombinace – Antique + barevný olej

Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat Antique, aplikovat barevný olej.

Efekt: efekt černě zakouřeného dubu se výrazněji změní barvou použitého oleje (barevný efekt je výraznější v prohlubních drásání).

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

C) kombinace – barva Vintage + Antique + bezbarvý olej

Stručný popis: vydrásat povrch, aplikovat barvu Vintage, přebrousit povrch (v prohlubních zůstane barva a na vrcholech se objeví struktura dřeva bez barvy), aplikovat Antique, aplikovat bezbarvý olej.

Efekt: barva Vintage zůstává v prohlubních a efekt černě zakouřeného dubu se projeví pouze na probroušených místech.

Poznámka: v případě namáhaných ploch (podlahy) lze jako finální úpravu použít vodou ředitelný lak OLI AQUA.

Aplikace prostředku Antique

1. Před aplikací je nutné obsah balení dobře protřepat a nanést nejlépe pomocí pěnového válečku až do nasycení povrchu. Nanášené množství je zpravidla 100g/m². U velkých ploch pracovat po částech.
2. Po 30 až 45 minutách je možné v závislosti na teplotě a vlhkosti provést druhou aplikaci. Po 3 až 4 hodinách rozleštit béžovým padem, aby se uhladila vystouplá vlákna.

Aplikace olejů OLI Natura

Jedná se o bezbarvé oleje Projektöl a HS Profiöl a jejich barevné varianty (barvený Projektöl a HS Coloröl). Aplikace olejů je popsána v popisu daného produktu.

Aplikace barvy Vintage

Jedná se o barvu Vintage bílou, šedou, hnědou, modrou, červenou (nebo na přání dle RAL). Aplikace barev je popsána v popisu daného produktu.

Aplikace vodou ředitelných laků OLI AQUA

Jedná se o jednokomponentní lak Domo 15.40, Standard 15.50 a dvoukomponentní lak Top 15.20. Aplikace laků je popsána v popisu daného produktu.

Lak na olej můžeme aplikovat až po dokonalém zaschnutí oleje (minimálně po 48 hodinách). Lak nelze aplikovat na olej s voskem (např. Hartwachsöl, HS Hartwachsöl).

Certifikáty

EU-Dekopaint - komfort

Balení

1 a 5 litrů